



# МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### ПРИКАЗ

«14» июля 2014г.

г. Грозный

№ 56-п

Об утверждении предметов охраны  
объектов культурного наследия  
регионального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 20 декабря 2006 года № 59-рз «Об объектах культурного наследия в Чеченской Республике», в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия регионального значения, принятых на государственную охрану постановлением Правительства Чеченской Республики от 03 сентября 2013 г. № 231, находящихся на территории Аргунского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника:

- 1) «Эткалинский историко-архитектурный комплекс», «Башня жилая № 1», расположенные по адресу: Итум-Калинский район, с. Тазбичи (бывший хут. Эткали) (Приложение № 1);
- 2) «Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс», расположенный по адресу: Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой (Приложение № 2);
- 3) «Комалхинский историко-архитектурный комплекс», расположенный по адресу: Итум-Калинский район, ущелье Малхиста (бывшее с. Комалх) (Приложение № 3);

4) «Коротахский историко-архитектурный комплекс», расположенный по адресу: Итум-Калинский район, ущелье Малхиста (бывшее с. Коротах) (Приложение № 4).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела инспекции и государственного реестра департамента по охране и использованию культурного наследия (памятников истории и культуры) Чеченской Республики П.А-С. Хуцуеву.

Директор



Л-А.А-М. Усманов

**Предмет охраны  
объектов культурного наследия регионального значения  
«Эткалинского историко-архитектурного комплекса»,  
«Башни жилой № 1»**

**«Эткалинский историко-архитектурный комплекс»** состоит из:  
Башни боевой, Башни жилой № 1, Мечети башнеобразной.

Комплекс расположен в хуторе Эткали, с. Тазбичи, в 4-х км от райцентра по дороге Итум-Кале – Шарой, по направлению к юго-востоку.

Башня представляет собой приближенное к квадрату в плане здание, стены которого ориентированы по сторонам света. К настоящему времени стены башни сохранились на высоту до двенадцати метров. Если судить о размерах башни по высоте двух сохранившихся этажей, можно предположить, что башня достигала в высоту более двадцати пяти метров. Кровля ее была, по всей видимости, ступенчато-пирамидальной, о чем можно судить по кровле минарета мечети, находящейся поблизости.

**Башня боевая** находится в составе замкового комплекса. От башни сохранились стены до начала третьего этажа, на высоту до 9 метров.

Башня стоит на скальной основе, ориентирована углами по сторонам света, сверху слегка суживается. Стены выложены из хорошо обработанного камня на глиняно-известковом растворе. У основания использованы крупные каменные блоки.

Эта башня, отличается от других боевых башен, низким, на уровне первого этажа расположением входного проёма. Такая особенность объясняется тем, что башня была обнесена высокой каменной стеной и представляла собой мощный замок.

Входные проёмы (арочные) организованы на юго-западной стене, их два: на уровне первого этажа (1,42 x 1,09 м) на высоте 1 м от основания и на уровне второго этажа (1,40 x 0,90 м) на высоте – 4,66 метров. На этой же стене, у самого верха сохранившейся части, прослеживается бойница третьего этажа. К юго-западной стене боевой башни примыкает каменная стена, высотой - 3,3 м, длиной - 8,4 м с проёмом и бойницами.

На северо-западной стене устроены две бойницы (0,53 x 0,50 м): по одной на первом и втором этажах.

С северо-восточной стороны по две бойницы (0,42 x 0,55 м) на первом и втором этажах и два каменных блока (0,71 x 0,98 м; 0,4 x 0,6 м) с петроглифами, уложенные на бок, на высоте 1,97 м и 3,15 м соответственно. На них выбиты: солнечный знак в двойном круге, человеческая фигура с

распростёртыми руками и ногами, а также рисунок напоминающий стилизованную фигуру всадника.

На юго-восточной стене четыре бойницы и два каменных блока с петроглифами, где на одном изображён солнечный знак в виде спирали и кисть руки опущенная вниз, а на другом изображена ладонь.

Размеры башни в плане: 5,2 x 5,2 м. Толщина стены у основания – 92 см.

**Мечеть** расположена рядом с замковым комплексом. Она представляет собой прямоугольное в плане (14,32 x 6,80 м), одноэтажное строение с четырёхскатной кровлей, вытянутое по линии восток-запад.

Так как мечеть стоит на склоне, высота её стен не одинакова: западной – 5,2 м, восточной – 2,7 м толщина кладки – 0,5 м. Мечеть ориентирована стенами по сторонам света. Южная стена является фасадом. На ней один дверной (2,1 x 1,0 м) и два оконных (по 1,15 x 0,9 м) проёма. Дверной и оконные проёмы перекрыты лучковой аркой с чётко выделенным замковым камнем.

Стены мечети с северной, западной и восточной стороны сплошные, без архитектурных элементов. На северной стене мечети в правом углу на высоте 1,6 м от основания, каменный блок с петроглифом.

Мечеть состоит из двух секций-помещений: большого молельного зала и комнаты для омовения.

Почти к середине фасада пристроен минарет (2,55 x 1,5 м) высотой до 9,5 м. Он имеет форму традиционной вайнахской башни, которая завершается пирамидально-ступенчатым покрытием в девять уступов и увенчана закруглённым конусовидным камнем – (ц1урку).

Под кровлей минарета, с 4-х сторон арочные оконные проёмы. С западной и восточной стороны они меньших размеров, чем с южной и северной стороны. Над оконным проёмом с южного фасада, под первой сланцевой плитой из стены выступают два небольших кронштейна, по середине окна также прослеживаются следы от кронштейнов, и в нижней части два отверстия по бокам, где они должны были быть.

Чуть выше середины минарета, каменный блок с арабской вязью, над ним декор из трёх квадратных углублений.

В нижней части минарета организован прямоугольный оконный проём (0,95 x 0,55 м), слева от него петроглиф в виде солярного знака и изображения руки мастера.

**Башня жилая № 1** расположена в 4-х км к юго-востоку от райцентра Итум-Кале, среди руин замкового комплекса, сохранились остатки башни жилой, примыкающей к боевой башне. Она закрывала юго-западную сторону боевой башни.

От башни сохранилась юго-восточная стена, длиной 8,4 м и высотой - 3,3 м. На ней на расстоянии 4,9 м от боевой башни, на высоте 1,4 м от основания, устроен широкий проём (1,6 x 1,2 м) с полукруглой аркой. Арка

выполнена из двух каменных плит. На арке с правой стороны и на каменном блоке слева в нижней части проёма имеются петроглифы.

С внутренней стороны в стене прослеживаются ниши.

В кладке стен использованы хорошо обработанные камни, с применением глинисто-известкового раствора. Стены были выложены по краям обрыва, повторяя контуры рельефа.

Юго-западная (7,4 м), северо-западная (10,5 м) и северо-восточная (4,37 м) стены

Также предметом охраны являются:

- градостроительная характеристика здания, участвующего в формировании застройки исторического комплекса;
- объемно-пространственная композиция: четырехугольные в плане башни;
- материал капитальных стен и техника кладки: сложены из разноразмерных обработанных камней на известковом растворе;
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: сланцевый камень с использованием известняка и камня-песчаника;
- интерьер башен: замковые-угловые камни;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

**Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Саттойского (Гатын-Калинского) историко-архитектурного  
комплекса»**

**«Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс»** состоит из: Башни боевой XIII-XVI вв., Гатен-Калинского могильника № 1, № 2 и Гатен-Калинского поселения эпохи бронзы.

**Башня боевая XIII-XVI вв.** расположена на треугольном в плане выступе верхней речной террасы, представляющем собой хорошее естественное укрепление с крупными склонами с трех сторон. С четвертой (восточной) стороны башня укреплена заплывшим в настоящее время рвом, шириной 7,2 м, глубиной от 1 до 1,6 м. Сложена башня из плит мергеля и песчаника, ранее раствор был глиняный с примесью соломы, реставрация проведена на основе цементного раствора. В плане башня прямоугольная. Северная и южная ее стены имеют 5,2 м длины, западная и восточная – 4,8 м. Кверху башня суживается. Максимальная ее высота около 13,4 м. толщина стен: северная – 0,9-0,8 м, южная – 0,9 м, восточная – 1 м, западная – 1,1-1 м (по замерам у основания). Ориентирована башня длинной осью по линии север-юг.

По сведениям из ранее проведенных материалов изучения боевой башни, вход в башню находился на уровне второго этажа в западной стене. Верхняя часть входа закруглена в виде арки и сложена из хорошо отесанных камней. Высота входного проема составляла - 1,5 м, ширина - 0,75 м, радиус арочного полукружия около 0,4 м. в нижней части входной проем разрушен проломом, идущим вниз – в нижний этаж башни. Последний был завален грудой камней и землей. Правее входа в стене сделана щель для наблюдения. Выше входа, на уровне третьего этажа, имеется полуразрушенный световой проем шириной 0,8 м. Высота его не устанавливается. Восточная часть башни сохранилась лучше. Она имеет десять бойниц. На высоте 0,8 м от северной дневной поверхности идет их первая линия, состоящая из 3-х бойниц, размерами 0,25x0,18x0,22 м (снаружи).

Внутри башни отмечены каменные кронштейны, служившие опорами для этажных перекрытий.

Также предметом охраны являются:

- градостроительная характеристика здания, участвующего в формировании застройки исторического комплекса;
- объемно-пространственная композиция: четырехугольные в плане башни;
- материал капитальных стен и техника кладки: сложены из разноразмерных обработанных камней на известковом растворе;
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: сланцевый камень с использованием известняка и камня-песчаника;
- интерьер башен: замковые-угловые камни;
- расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши, балкончики-машикули;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

**Гатын-Калинский могильник № 2 и Гатын-Калинское поселение** включает:

1. Земельный участок на территории Гатын-Калинского поселения;
2. Культурный слой, в пределах границ территории могильника;
3. Глинистые пласты грунтов различных оттенков с углистыми, зольными и иными включениями, содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры;
4. Полностью скрытые в земле фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, металлов и из иных материалов: украшения, предметы быта, вооружения, орудия.

Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Комалхинского историко-архитектурного комплекса»

В состав Комалхинского историко-архитектурного комплекса входит одна полубоевая, семь жилых башен, некрополь.

**Башня жилая №1** ориентирована стенами по сторонам света.

Кровля, верхние ярусы и межэтажное перекрытие отсутствуют.

Башня двухэтажная, высота сохранившихся стен от 2,0м до 4,4м.

Кладка стен выложена из сланцевого камня на глиняно-известковом растворе.

Входные проемы первого и второго этажей организованы с западной стороны.

Наружные размеры входного проема на первый этаж: высота- 1,25 м ширина-0,95 м. Внутренние размеры: высота - 1,67 м, ширина - 1,40 м. Проем в 2,3м от северо-западного угла.

Дверной проем на второй этаж расположен в 2,0 м от юго-западного угла. Наружные размеры дверного проема: высота -1,46 м, ширина -0,68 м, внутренние размеры: высота -2,1 м, ширина -1,0 м.

На второй этаж устроена каменная лестница. Ширина лестницы 1,25м, высота 2,3м. (13 ступеней).

Фрагмент оконного проема расположен на южной стене, на высоте 4,0м.

Внутри башни сохранились фрагмент опорного столба и угловые (замковые камни). Стены обмазаны глиняным раствором.

Размеры башни в плане 8,0 x 7,5 м. Толщина стен 0,9 м.

Географические координаты - N42 °42'386", E045 °16'829"

**Башня жилая № 2** ориентирована углами по сторонам света.

Кровля и межэтажное перекрытие отсутствуют.

Башня четырехэтажная, высота сохранившихся стен от 5,6м до 12,0м.

Кладка стен выложена из сланцевого камня на глиняно-известковом растворе.

Входные проемы организованы с юго-восточной стороны.

Наружные размеры входного проема на первый этаж: высота - 1,05 м, ширина - 0,85 м, внутренние размеры: высота - 1,6 м, ширина - 1,2 м. Проем в 1,4м от северо-восточного угла.



Дверной проем на второй этаж расположен в 2,0 м от юго-западного угла. Наружные размеры дверного проема: высота -1,86 м, ширина -0,95 м, внутренние размеры: высота - 2,35 м, ширина - 1,25 м.

Входной проем на третий этаж имеет разрушения.

Также на этой стене организован оконный проем. Размеры: 0,4х0,35 м. (наружные) и 0,62х0,65 м. (внутренние).

На северо-западной стене оконный проем размерами: 0,42х0,35 м. (наружные) и 0,7х0,57 м. (внутренние).

Перед входными проемами на первый и второй этажи устроены каменные площадки 1,8х4,2м и 2,4х4,2м соответственно.

Размеры башни в плане 8,1 х 9,9 м. Толщина стен 1,09 м.

Географические координаты - N42 °41'434", E045 °16'844"

**Башня жилая № 3** находится в 5м от башни жилой № 2, ориентирована углами по сторонам света.

Кровля и межэтажное перекрытие отсутствуют.

Башня двухэтажная, высота сохранившихся стен от 0,26м до 3,0м.

Кладка стен выложена из сланцевого камня на глиняно-известковом растворе.

Входные проемы организованы с юго-восточной и юго-западной сторон.

Наружные размеры входного проема на первый этаж (юго-запад): высота- 1,25 м, ширина-0,75 м, внутренние размеры: высота-1,76 м. ширина-1,38 м. Проем в 2,8м от северо-восточного угла.

Дверной проем на второй этаж с юго-восточной стороны.

Также на этой юго-западной стене организован оконный проем. Проем заложен камнем.

Размеры башни в плане 8,0 х 7,2 м. Толщина стен 0,97 м.

Географические координаты - N42 °41'434", E045 °16'844"

**Башня жилая № 4** находится в 20м от башни жилой № 2, ориентирована углами по сторонам света.

Кровля и межэтажное перекрытие отсутствуют.

Башня двухэтажная, сохранилась до уровня второго этажа. Высота сохранившихся стен до 2,10м.

Кладка стен выложена из сланцевого камня на глиняно-известковом растворе.

Входные проемы организованы с юго-западной стороны.

Наружные размеры входного проема на первый этаж (юго-запад): высота – 1,32 м, ширина – 0,72 м, внутренние размеры: высота – 1,90 м, ширина- 1,55 м. Проем в 2,8м. от северо-восточного угла.

Размеры башни в плане 8,50 х 7,40 м. Толщина стен 1,1 м.

Географические координаты - N42 °41'426", E045 °16'843"

**Башня жилая № 5** находится в 3м от башни жилой № 4, ориентирована стенами по сторонам света.

Кровля и межэтажное перекрытие отсутствуют.

Башня имеет сильные разрушения. Сохранилась северная стена и частично углы западной и восточной стен. Высота сохранившихся стен до 4,10м. Имеет деформацию.

Кладка стен выложена из сланцевого камня на глиняно-известковом растворе.

Фрагмент входного проема просматривается с восточной стороны.

На северной стене оконный проем, деформирован.

Размеры башни в плане: 9,2 x 8,5м. Толщина стен 0,97 м.

Географические координаты – N 42 °41'426", E 045 °16'843"

**Башня жилая № 6** находится вплотную к башне жилой № 5, ориентирована стенами по сторонам света.

Кровля и межэтажное перекрытие отсутствуют.

Башня имеет сильные разрушения. Сохранились фрагменты стен разной длины и высоты. Высота сохранившихся стен до 1,50м.

Кладка стен выложена из сланцевого камня на глиняно-известковом растворе.

Сохранился фрагмент входного проема с южной стороны.

Размеры башни в плане: вследствие обрушений определить размеры сложно. Предположительно размеры составляют 10,2 x 8,4 м.

Толщина стен 1,1 м.

Географические координаты – N 42 °41'426", E 045 °16'843"

**Башня жилая № 7** четырехэтажная, ориентирована стенами по сторонам света.

Кровля и межэтажное перекрытие отсутствуют.

Башня имеет сильные разрушения. Высота сохранившихся стен внутри до 7,20 и 4,15 м снаружи. Имеют проломы, трещины, деформированы.

Кладка стен выложена из сланцевого камня с использованием речного камня на глиняно-известковом растворе.

Входной проем на третий этаж организован на западной стене. Размеры: 1,32 x 0,95 м (наружные) и 2,12 x 1,23 м. (внутренние)

На южной стене оконный проем размерами 0,4 x 0,4 м (наружные) и 0,9 x 0,7 м (внутренние)

Размеры башни в плане: 9,15 x 7,30 м. Толщина стен 0,95 м.

Географические координаты – N 42 °41'426", E 045 °16'843"

**Башня полубоевая** ориентирована стенами по сторонам света.

Башня имеет значительные разрушения.

Кровля, верхние ярусы и межэтажное перекрытие и три стены разрушены.

Высота сохранившейся стены (восточная) – 4,3 м.

Кладка стен выложена из сланцевого камня на глиняно-известковом растворе.

Размеры башни в плане – 4,35 x 4,5 м. Толщина стен – 0,8 м.

Географические координаты – N42 °42'408", E045 °16'841"

**Некрополь** в составе Комалхинского историко-архитектурного комплекса с. Комалх:

**Склеп надземный № 1** расположен в 30 м к западу от башни и устроен в склоне.

Кровля (перекрытие) имеет разрушения.

Кладка стен выложена из сланцевого камня на глиняно-известковом растворе.

Вход в склеп, как и сам склеп, завален камнями.

Из-за нагромождения камней вокруг склепа, определить его размеры затруднительно.

**Склеп надземный № 2** расположен в 10 м. вниз по склону к юго-западу от жилой башни № 2 и устроен в склоне. На поверхности склона только «лобовая часть» (юго-запад).

Внутри камеры сохранились костные останки. Камера захламлена бытовым мусором.

Размеры склепа: 1,75 x 1,95 м.

Вход организован с юго-западной стороны.

Размеры входа: 0,6 x 0,78 м.

Кровля (перекрытие) имеет разрушения.

Кладка стен выложена из сланцевого камня на глиняно-известковом растворе.

Толщина кладки – 0,6 м.

Погребальная камера высотой 2,0 м. Свод с арочным завершением.

Размеры погребальной камеры: 1,1 x 2,25 м.

**Святылища № 1 и № 2** находится на территории некрополя.

Святылище № 1 расположено в 25 м. вверх на северо-восток от жилой башни № 2. Святылище № 2 расположено в 5 м вверх на северо-запад от святылища № 1.

Фундамент - скальный грунт;

Стены - каменная кладка. Кладка выполнена из сланцевого камня с использованием более крупного речного камня на глиняном растворе.

Стены имеют вертикальные трещины, отслоения камней;

Крыша – плиты шиферного сланца, выступают по периметру в виде карниза, имеют смещения и пробоину;

Проемы – прямоугольной формы.

Фасады – южная стена. Кладка выполнена из сланцевого камня на глиняно-известковом растворе. Организованы проемы;  
Интерьеры - в стенах устроены каменные полки;  
Территория памятника: культурный слой на скальном основании завален камнем и зарос кустарником.

**Высота стен святилища № 1:** фасад (юг) 2,05 м., задняя стена (север) 1,4 м., боковые стены – 3,3 м.

Кладка стен выложена из сланцевого камня на глиняно-известковом растворе.

Размеры проема: 1,16 x 2,06 м.

Размеры сооружения: в плане прямоугольное 3,3 x 4,2 м.

Толщина стен – 0,6 м.

**Высота стен святилища № 2:** фасад (юг) 1,8м., задняя стена (север) 0,68м., боковые стены – 1,15 м.

Кладка стен выложена из сланцевого камня с использованием более крупного речного камня на глиняном растворе.

Размеры проема: 0,22 x 0,32 м.

Размеры сооружения: в плане прямоугольное 2,55 x 3,15м.

Размеры внутри: длина – 1,9м., ширина – 1,1м., высота – 1,0м.

Толщина стен – 0,8 м.

Представляет интерес стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой. Все конструктивные детали башен построены в соответствии с законами зеркальной симметрии. Тщательная и четкая планировка, вполне ощутимая пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов придает творениям местных зодчих вполне законченную стройность, что зрительно еще более увеличивает их высоту.

Также предметом охраны объектов являются:

- градостроительная характеристика здания, участвующего в формировании застройки исторического комплекса;
- объемно-пространственная композиция: Четырехугольные в плане башни;
- материал капитальных стен и техника кладки: сложены из разноразмерных обработанных камней на известковом растворе;
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- многочисленные петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: сланцевый камень с использованием известняка и камня-песчаника;
- интерьер башен: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши, балкончики-машикули;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
**«Коротахского историко-архитектурного комплекса»**

«Коротахский историко-архитектурный комплекс» состоит из: башни боевой, башни жилой, башни полубоевой № 1, башни полубоевой № 2, башни полубоевой № 3, заградительной (оборонительной) стены, склепа надземного № 1, святилища-мавзолея (Кашков)».

**Башня боевая** пятиярусная пристроена к северному углу башни № 2. Сложена на глине из разномерных сланцевых блоков. Квадратная в плане 5,0x5,0м, кверху заметно сужена. Нижний ярус глухой; перекрытие его лежало поверх выступающих из стен консольных плит. Второй ярус перекрывался четырехсторонним коническим сводом. Стены сильно закопчены. С южной стороны устроен дверной проем с ложной стрельчатой аркой, с северной - небольшое окошко. Первоначальный дверной проем башни обращен на восток. В углах башни изнутри имеются плоские консольные связки. Все перекрытия верхних ярусов были плоскими. Во 2 и 4 ярусах имеются небольшие окошки, обращенные к востоку. В верхней части, под карнизом, с двух сторон устроены высокие стрельчатые бойницы, защищенные нависшими машикулями.

Боевая башня соединялась с полубоевой башней № 2 дополнительным переходным помещением, пристроенным сзади во всю ширину башни № 2. Пристройка имеет прямоугольный план 10,0x3,5м. Она трехъярусная. Сложена из мелких плит на глине. Нижний ярус пристройки сообщался со вторым ярусом башни № 2.

**Жилая башня** вне комплекса имеет прямоугольный план: 8,5x10,0м. Высота стен от 1,5 до 6,5м. Жилая башня имеет прямоугольный план вытянутый с севера на юг, и слегка суживающийся кверху объем, завершившийся плоской кровлей. По верху стен проходил нависающий карниз из подтесанных сланцевых плит. Глухие фасады имеют неприступный вид. Единственный вход в башню расположен в первом этаже с восточной стороны. На главном, обращенном к югу фасаде, имеется маленькое окошко, а рядом с ним - бойница. Аналогичные бойницы и в других частях башни. Входной проем имеет перемышку в виде ложной арки. Изнутри он помещен в глубокой нише с трапециевидным верхом.

**Трехъярусная полубоевая башня № 1** в центре комплекса, очевидно, наиболее древняя. В плане близка к квадрату 7,2x7,4м. Грубоватая кладка

стен на глине из колотых плит сланца. Перекрытия первого яруса опирались на прислоненные к стенам столбы-контрфорсы, второго яруса - на выступающие из стен каменные консоли. Стены двух верхних ярусов кверху значительно утончаются. Западная стена башни разрушена. Входы в 1,2 и 3 яруса расположены с восточной стороны. Проем первого яруса сверху защищен нависшим машикулем.

**Четырехэтажная полубоевая башня № 2** примыкает к боковой северо-восточной стене башни № 1. В плане башня прямоугольная 6,0х8,5м. Сложена из сланцевых плит, подтесанных с фасадной стороны. Входные проемы устроены с юго-восточной стороны во 2 и 3 яруса. Здесь же над 3 ярусом устроен нависший машикуль. Исключительную особенность составляют широкие стрельчатые сквозные амбразуры в высоком четвертом ярусе башни. Они обращены на юго-восток и северо-восток. В более позднее время эти амбразуры оказались заложены кладкой с устройством небольших окошек. В разных местах имеются щелевидные бойницы.

Внутри башни поверхность стен грубая. В месте примыкания продольных стен к наружной стене башни № 1 устроены угловые контрофорсы, поднимающиеся на высоту двух ярусов. Второй ярус жилой: прослеживаются следы побелки, покрытые копотью. В тыльной северо-западной стене во 2 и 3 ярусах сделаны более поздние проемы, выходящие в проходное помещение № 4. В северном углу 3-го яруса первоначально была устроена угловая бойница, ориентированная на пристроенную позднее угловую боевую башню.

**Полубоевая башня № 3** вне комплекса – четырехэтажная, имеет довольно широкое, почти квадратное 8,3х8,6м основание и слегка суженный кверху объем, завершившийся плоской крышей. Высота стен от 2,4 до 7,2м. Разрушены кровли, межэтажные перекрытия.

Башня построена на очень крутом склоне так, что скальный выступ занимает часть внутреннего объема башни в уровне 1 и 2-го её этажей.

Имеет вход на первый этаж, расположенный на юго-восточном фасаде, а также входы в 3 и 4 этажи, помещенные на юго - западном фасаде. Все проемы имеют перемычки в виде ложной арки. В стенах башни небольшие окошки с пологими сегментовидными перемычками: во 2, 3 и 4-м этажах на юго-восточном фасаде и сбоку от входных проемов 3 и 4-го этажей на юго-западном фасаде. Кроме того в стенах большое число бойниц. Изнутри дверные и оконные проемы помещены в глубоких нишах с треугольными перемычками. Рядом с ними видны ниши бойниц и глухие ниши хозяйственного назначения. Стены связаны между собой угловыми полочками-связками. Балки перекрытий лежали на выступах стен и угловых полочках. Третий этаж башни использовался для жилья: его стены были обмазаны глиной. Один из каменных блоков южного угла украшен петроглифом.

К восточной стене башни полубоевой № 1 пристроена **заградительная (оборонительная) стена**: 5,7х11,0м. Высота стен сооружений в составе

комплекса от 6,0 до 12,0 м. Кладка стен традиционная. Фасады снаружи имели известковую обмазку. В стенах видны следы разновременных переделок, связанных в частности с приспособлением стены в жилую башню, а затем в мечеть в два этажа. Совмещение мечети и жилых построек в пределах одного комплекса представляет собой очень редкий пример. Интересна также каменная перемычка над проемом входа в нижний этаж башни. Она выполнена из цельного, фигурно подтесанного блока и украшена петроглифами с изображением кисти руки человека.

Представляет интерес стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой. Все конструктивные детали башен построены в соответствии с законами зеркальной симметрии. Тщательная и четкая планировка, вполне ощутимая пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов придает творениям местных зодчих вполне законченную стройность, что зрительно еще более увеличивает их высоту.

#### **Склеп надземный № 1.**

Двухскатная ступенчато-гребенчатая крыша, с покрытием каждой ступени тонкими пластинами сланца, исключительно аккуратная кладка стен из подтесанных блоков сланца разных оттенков выполнена на известке с тщательной промазкой швов, карниз, подтесанный на угол, придает творениям местных зодчих вполне законченную стройность.

Надземный склеп № 1 в плане прямоугольный 3,1x5,1 м, вытянутый по оси северо-восток-юго-запад. Выложен из некрупных, слегка подтесанных блоков камня на глине, с первоначальной промазкой швов известью на его фасадах. Объем завершен двусторонней ступенчато-гребенчатой крышей. Каждая из восьми симметричных ступеней крыши покрыта тонкими пластинами сланца. Расположенный на крутом материковом основании склона склеп имеет два лаза в разных уровнях. Лаз в нижний ярус на главном юго-западном фасаде, а в верхний - на противоположном торцевом фасаде.

Внутри склепа единое, перекрытое двусторонним стрельчатым сводом помещение разделялось на два этажа деревянным горизонтальным перекрытием. В каждом из этажей вдоль боковых стен устроено по два ряда каменных полок. Захоронения склепа сильно нарушены. Фрагментарно сохранились конструкции каменных и деревянных лавок для покойников.

**Святылище-мавзолей (Кашков)** находится на территории обширного некрополя в юго-западных окрестностях селения Коротях. Своим видом оно резко выделяется среди других погребальных построек некрополя. Постройка отличается геометрической правильностью объемного и планового построения и высоким мастерством строительной техники.

Вытянутый в длину с запада на восток объем имеет план в виде трапеции: западный торцевой фасад несколько уже, чем восточный. Композицию венчает двухскатная ступенчато-гребенчатая крыша, с покрытием каждой ступени тонкими пластинами сланца. Исключительно аккуратная кладка стен из подтесанных блоков сланца разных оттенков

выполнена на извести с тщательной промазкой швов. Верх стен венчает карниз, подтесанный на угол.

Сооружение имеет двухкамерную структуру. Нижняя подземная камера врыта в склон горы и имела горизонтальное перекрытие на уровне цоколя. Прямоугольный лаз в неё с западной стороны завален камнями. Верхняя камера, перекрытая двусторонним стрельчатым сводом на всю длину помещения, целиком открыта со стороны восточного фасада и имеет вид глубокой лоджии. Внутренние стены камеры отделаны с той же тщательностью, что и фасады.

По периметру стен с трех сторон в них устроены каменные полки, образованные тремя рядами консольно закрепленных в кладку стен гладко обработанных плит. Своды камеры укреплены горизонтальными балками-связями из отёсанных деревянных брусьев.

Также предметом охраны объектов являются:

- градостроительная характеристика здания, участвующего в формировании застройки исторического комплекса;
- объемно-пространственная композиция: Четырехугольные в плане башни;
- материал капитальных стен и техника кладки: сложены из разноразмерных обработанных камней на известковом растворе;
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- многочисленные петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: сланцевый камень с использованием известняка и камня-песчаника;
- интерьер башен: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши, балкончики-машикули;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.